

Fujida®

NEO 7000

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!**

**GPS-БАЗА КАМЕР РФ, ЕВРОПЫ И СНГ (В Т.Ч. КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА,
БЕЛОРУССИИ, АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И УКРАИНЫ)**

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.FUJIDA.SU

СОДЕРЖАНИЕ

Принцип работы GPS.....	4
Выбор режима.....	5
«Снижайте скорость!».....	6
«Впереди Автодория!».....	6
«Впереди камера!».....	7
Программирование функция (режим настроек).....	7

Внимание!

Инструкция может отличаться от реальных настроек аппарата в зависимости от текущей версии ПО. Актуальную инструкцию можно скачать с сайта www.fujida.su

ПРИНЦИП РАБОТЫ GPS-ОПОВЕЩЕНИЯ

После включения детектор соединится со спутниками в течении 5 минут (в зависимости от погодных условий). Об этом сообщит голосовая подсказка «GPS система активна!».

Для обнаружения камер по GPS использован режим SMART – чем выше текущая скорость автомобиля, тем больше расстояние обнаружения камеры.

Текущая скорость	Дистанция обнаружения
0 - 40 км/ч	200 м
40 - 60 км/ч	500 м
60 - 70 км/ч	700 м
70 - 80 км/ч	800 м
80 - 100 км/ч	900 м
100 - 120 км/ч	1000 м
более 120 км/ч	1200 м

Например, если при скорости автомобиля 110 км/ч в радиусе 1000 метров по курсу движения есть камера (точка из базы данных камер), GPS система определит ее голосовой подсказкой «Впереди камера!». На дисплее загорится символ Ка, означающий «Камера», и цифровой индикатор покажет расстояние до камеры в метрах: 

За 50 метров до камеры прозвучит специальный звуковой сигнал «дин-дон-дин», обозначающий, что камера фиксации нарушения скоростного режима находится в поле зрения автомобилиста, и ее можно увидеть на ближайшем столбе.

ВЫБОР РЕЖИМА

Нажимая кнопку **City**, Вы можете выбрать один из предустановленных режимов.

В радар-детекторе реализован режим SMART, т.е. чувствительность и автоприглушение радар-детектора изменяются в зависимости от скорости автомобиля. Т.о. переход с режима «Город» в режим «Трасса» и наоборот происходит автоматически.

Внимательно изучите таблицу. С помощью нее Вы сможете быстро выбрать удобный для себя режим работы радар-детектора.

СТРАНА ПРИМЕНЕНИЯ	X	K	СТРЕЛКА	LASER	AUTO-MUTE 0-80 км/ч	AUTO-MUTE СВЫШЕ 80 км/ч	ФИЛЬТР СКОРОСТИ	ДОПУСТИМОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТА	МОЯ МАКС. СКОРОСТЬ	LSF 0-80 км/ч	LSF СВЫШЕ 80 км/ч
Россия	-	+	+	+	+	-	60 км/ч	+20км/ч	150 км/ч	3	0
МОСКВА	-	-	-	-	-	-	60 км/ч	+20км/ч	150 км/ч	0	0
СНГ	-	+	+	+	+	-	60 км/ч	+10 км/ч	150 км/ч	3	0

В режиме «МОСКВА» отключен прием всех радарных диапазонов, и устройство работает как GPS информер. Рекомендуется использовать в городах с высоким фоном радио-излучения, который создает помехи для радарного модуля.

«AUTO-MUTE» (Авто приглушение) – автоматически приглушает громкость звука. Громкость звукового оповещения уменьшится на 30 % через 7 секунд после приема сигнала.

«ФИЛЬТР СКОРОСТИ» - фильтрация сигналов в зависимости от текущей скорости автомобиля. Детектор не подает звуковых сигналов, а только отображает на дисплее, если текущая скорость автомобиля ниже установленного значения. Например, если фильтр скорости равен 60 км/ч, то

при движении со скоростью 59 км/ч детектор не будет издавать никаких звуковых оповещений.

«ДОПУСТИМОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТА» - корректировка установленного ограничения скорости в базе камер. При движении выше максимально разрешенной скорости на 10 км/ч (или 20 км/ч) поступит сигнал тревоги «Снижайте скорость!».

«МОЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» - предупреждение о превышении выбранного лимита скорости, который пользователь устанавливает самостоятельно. Например, если установить «Мою скорость» равной 150 км/ч., то при движении со скоростью 151 км/ч детектор голосовым оповещением будет требовать снизить скорость до разрешенного уровня, т.е. до 150 км/ч.


«LSF» (Low Signal Filter) - «ФИЛЬТР СЛАБЫХ СИГНАЛОВ», который значительно уменьшает количество ложных срабатываний в городе. Например, значение «LSF» равно 3. Когда детектор не будет подавать звуковых оповещений, пока сила обнаруженного сигнала менее 3. Таким образом, ложные сигналы (помехи) исключаются.

«СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!»

Голосовое оповещение «Снижайте скорость!» срабатывает в следующих ситуациях:

1. если между 2-мя фиксирующими камерами «Автодории» средняя скорость автомобиля превысит максимальную разрешенную скорость на участке
2. если перед маломощной камерой (Кордон, Одиссей, Робот, Автоураган, Кречет, Места, Поток) текущая скорость превысит максимальную разрешенную скорость на участке
3. если текущая скорость превысит значение параметра «Моя скорость».

«ВПЕРЕДИ АВТОДОРИЯ!»



«Автодория» – новейшая система, которая фиксирует нарушение скоростного режима между 2-мя удаленными (от 0,5 км до 10 км) камерами путем расчета средней скорости (подробнее www.avtodoria.ru). Если между 2-мя фиксирующими камерами «Автодории» средняя скорость автомобиля превысит максимальную разрешенную скорость на участке, детектор подаст голосовую подсказку «Снижайте скорость!». *Более подробную информацию смотрите в «Руководстве пользователя».*

«ВПЕРЕДИ КАМЕРА!»

Голосовая подсказка «Впереди камера!» сигнализирует о приближении к камерам:











- Кордон
- Одиссей
- Автоураган
- Робот
- Кречет
- Mesta
- Поток
- Вокорд «Циклоп»
- RedSpeed
- Прочие стационарные камеры



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ (РЕЖИМ НАСТРОЕК)

Если Вы не нашли подходящий для Вас режим, Вы можете изменить или адаптировать любой из режимов под свои требования с помощью программирования функций. Используя кнопку **PROG** (для перехода между пунктами меню), «+» и «-» (для выбора значения параметра), Вы будете перемещаться по пунктам меню программирования. Для Вашего удобства, выбранные значения параметра сопровождаются голосовыми сообщениями.

	Описание настроек	Отображение на дисплее	Варианты настроек	Настройки по умолчанию
1	X-диапазон		X-диапазон ВКЛЮЧЕН	ВЫКЛ
			X-диапазон ВЫКЛЮЧЕН	
2	К-диапазон		К-диапазон ВКЛЮЧЕН	ВКЛ
			К-диапазон ВЫКЛЮЧЕН	

3	Ка-диапазон		КА-диапазон ВКЛЮЧЕН КА-диапазон ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛ
4	ЛАЗЕР		ЛАЗЕР ВКЛЮЧЕН ЛАЗЕР ВЫКЛЮЧЕН	ВКЛ
5	СТРЕЛКА		СТРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА СТРЕЛКА ВЫКЛЮЧЕНА	ВКЛ
6	Фильтр скорости		Установите порог скорости от 0 до 90 км/ч, где 0 км/ч – это ВЫКЛЮЧЕНО	60 км/ч
7	Допустимое превышение лимита скорости		Установите коррективку установленного ограничения скорости, где OFF - это ВЫКЛЮЧЕНО, 10 - это +10 км/ч, 20 - это +20 км/ч	+20 км/ч
8	Фильтр слабых сигналов		Установите порог силы сигнала от 0 до 9, где 0 – это ВЫКЛЮЧЕНО	3
9	Моя максимальная скорость		Установите порог скорости от 60 км/ч до 150 км/ч, где OF – это ВЫКЛЮЧЕНО	150 км/ч
10	База данных камер		База данных камер ВКЛЮЧЕНА, радар-детектор ищет камеры по GPS координатам База данных камер ВЫКЛЮЧЕНА, радар-детектор принимает только радио-сигналы	ВКЛ

11	Звук СТРЕЛКИ		Установите тип звукового оповещения на СТРЕЛКУ	3 тип оповещения
12	Звук X-диапазона		Установите тип звукового оповещения на X-диапазон	2 тип оповещения
13	Звук К-диапазона		Установите тип звукового оповещения на К-диапазон	3 тип оповещения
14	Звук Ка-диапазона		Установите тип звукового оповещения на Ка-диапазон	4 тип оповещения
15	Звук ЛАЗЕРА		Установите тип звукового оповещения на ЛАЗЕР	6 тип оповещения
16	Голос		Все голосовые оповещения ВКЛЮЧЕНЫ Все голос. оповещения ВЫКЛЮЧЕНЫ, идет отображение на дисплее и звук. сопровождение	ВКЛ
17	Авто приглушение		Авто приглушение ВКЛЮЧЕНО. Громкость звукового оповещения уменьшится на 30 % через 7 секунд после приема сигнала Авто приглушение ВЫКЛЮЧЕНО	ВКЛ
18	Часовой пояс		Установите подходящий Вам часовой пояс от GMT 0 до GMT +12 Радар-детектор определит часовой пояс по GPS автоматически	+3
19	Куранты		Звуковое оповещение текущего времени каждый час ВКЛЮЧЕНО Звуковое оповещение текущего времени каждый час ВЫКЛЮЧЕНО	ВКЛ

20	АнтиСон		Функция для самоконтроля внимательности в дальних поездках, если водитель засыпает за рулем ВКЛ / ВЫКЛ	ВЫКЛ
21	Напоминание о необходимости обновить базу камер		Если база камер не обновлялась более 60 дней, радар-детектор напомнит о необходимости обновить	ВКЛ
22	Калибровка скорости		Как известно, спидометр завышает реальную скорость. Причем, у различных марок автомобилей это завышение отличается. Если вы обнаружили, что показание скорости Fujida отличается от показания спидометра вашего автомобиля, то вы можете подобрать подходящий параметр корректировки от GPS + 0% до GPS + 7%. За основу принята скорость, рассчитанная по GPS. Например, GPS + 3% означает, что к базовая скорость GPS увеличена на 3%	GPS +3%

Ки-диапазон исключен из настроек радар-детектора, т.к. в данном диапазоне полицейских радаров в РФ нет.



Редакция: A00
03/2019

Отказ от ответственности

Любые технические характеристики устройств и документация могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Fujida® Premium Tech. не гарантирует, что данный документ не содержит ошибок. Компания Fujida® Premium Tech. не несет ответственности за ущерб, причиненный прямо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий между устройствами и документацией.

Примечания

Не все модели могут использоваться во всех регионах.

В зависимости от приобретенной модели, цвет и внешний вид устройства и аксессуаров могут не полностью совпадать с описанием, приведенном в этом документе.

Торговые марки

© Fujida® Premium Tech. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.



* Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии

Fujida® Premium Tech.

www.fujida.su